




NEZPEVNĚNÝ TERÉN – TRAVNÍ POROST




CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA




CHODNÍK – ŽIVICE



ASFALTOVÁ PLOCHA



CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



Poznámka

Asfaltový beton při obnově asfaltové plochy bude obnoven 0,5 m na každou stranu od výkopu.
Zámková dlažba bude obnovena 0,3 m na každou stranu od výkopu.
Betonová dlažba bude obnovena 0,5 m na každou stranu od výkopu.
Asfaltový chodník bude obnoven v celé jeho šířce.
Obrubník bude u budovy 100 mm nad povrchem, směrem od budovy bude zpuštěný.
Spára pro napojení nového a stávajícího živичného krytu bude opatřena bitumenovou páskou a po pokládce obrusné vrstvy bude spára opatřena asfaltovou emulzí a drceným kamenivem
Při přechodu z komunikace do chodníku bude demontáž a následně osazení silničních obrubníků
Při obnově povrchů budou zachovány stávající prvky odvodnění komunikace (spády, uliční vpusť, apod.)

— Huťnění jednotlivých vrstev komunikace (chodníku) dle TP 146

Změna:		Provedl:		Dne:		Podpis:	
a)							
b)		AutORIZAČNÍ RAZÍTKO:					
c)							
d)							
e)							
f)							
g)							
h)							
i)							
j)							
k)							
l)							
m)							
n)							
o)							
p)							
q)							
r)							
s)							
t)							
u)							
v)							
w)							
x)							
y)							
z)							
aa)							
ab)							
ac)							
ad)							
ae)							
af)							
ag)							
ah)							
ai)							
aj)							
ak)							
al)							
am)							
an)							
ao)							
ap)							
aq)							
ar)							
as)							
at)							
au)							
av)							
aw)							
ax)							
ay)							
az)							
ba)							
bb)							
bc)							
bd)							
be)							
bf)							
bg)							
bh)							
bi)							
bj)							
bk)							
bl)							
bm)							
bn)							
bo)							
bp)							
bq)							
br)							
bs)							
bt)							
bu)							
bv)							
bw)							
bx)							
by)							
bz)							
ca)							
cb)							
cc)							
cd)							
ce)							
cf)							
cg)							
ch)							
ci)							
cj)							
ck)							
cl)							
cm)							
cn)							
co)							
cp)							
cq)							
cr)							
cs)							
ct)							
cu)							
cv)							
cw)							
cx)							
cy)							
cz)							
da)							
db)							
dc)							
dd)							
de)							
df)							
dg)							
dh)							
di)							
dj)							
dk)							

Odsah:		Vzorový výkres obnovení povrchů	
Obsah:		Vzorový výkres obnovení povrchů	
Strážba:		Ž. Jana Wericha – rekonstrukce kanalizace – II.	
Objednatel:		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy	
Hlavní projekt:		Ing. Hájla	Podpis:
Projektant:		Ing. Hájla	Podpis:
Vyracoval:		Ing. Müller	Podpis:
Kontroloval:		Ing. Hájla	Podpis:
Paré:			
Čs. Legii 445/4			
415 01 Teplice			
tel: 417 535 725			
Masarykova 125/368			
400 10 Ústí nad Labem			
IČ: 14868202			
Sídlo:		Projekce:	
www.aquecon.cz		info@aquecon.cz	
aquecon a.s.			

Datum		1/2019		F44		6	
Stupeň:		DPS					
Č.zák.:		2019-001/04.72					
CAD:		Dílo zpr. obnovení povrchu					
2019-001-4160							
Měřítko:		1:20					
Kótováno v		mm					
D.1,6							
Č.přílohy:							