

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETON
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

- (B5) VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO ZÁKRYTU Z KERAMICKÝCH CIHEL TL. 100 mm, ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ ZDIVA
- (N3) NOVÝ SVISLÝ TŘÍSTRANNÝ SDK ZÁKRYT, ZÁKRYT BUDE OPLÁTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU, ROZMĚR ZÁKRYTU cca 550x500 mm
- (N3a) PŘÍDAVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PŘÍDAVKA BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY PARAPETU OKNA, ROZNIVÁ DÉLKA PŘÍDAVKY cca 1,1 m, HORNÍ STRANY PŘÍDAVKY VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PARAPETU OKNA BUDE OPATŘENA KERAMICKÝM OBKLADEM
- (N3b) PŘÍDAVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PŘÍDAVKA BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY 1 m, HORNÍ STRANA PŘÍDAVKY BUDE OPATŘENA KERAMICKÝM OBKLADEM
- (N12) VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH ZÁKRYTŮ Z KERAMICKÝCH CIHEL TL. 100 mm, PO MONTÁŽI ZTI BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ NOVÉHO ZÁKRYTU Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50 mm
- (N13) VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH PARAPETŮ OKEN ŠÍŘKY cca 150 mm, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PRO VEDENO OSAZENÍ NOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU OKNA, VČETNĚ UKONČUJÍCÍCH PROFILŮ, ŠÍŘKA PARAPETU cca 150 mm (BUDE UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍCH), BARVA BÍLÁ
- (N14) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH GARNÝŽÍ, JEJICH UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, POTÉ BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ ÚPRAVA (ZKRÁCENÍ) STÁVAJÍCÍ GARNÝŽE, PO PROVEDENÍ ÚPRAVY BUDE PROVEDENA JEJÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO, SPOJOVACÍHO A LEMOVACÍHO MATERIÁLU
- (N15) BUDE PROVEDENO VYŘÍZNUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC (PLOCHA 1,4x1,4 m, 0,5x0,5 m, 0,5x1,2 m), VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC, PŘÍDA ZAVEZE MIN. 3x), VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT, BARVA A TYP PVC BUDE PŘIZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU, PVC BUDE LEPENO NA OČIŠTĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
- (N16a) PROVEDENÍ NOVÉHO PROSTUPU STROPEM PRO KANALIZACI, PROSTUP BUDE PROVEDEN JÁDROVÝM VRTEM PRŮMĚRU 80 mm, PŘED PROVEDENÍM VRTŮ BUDE NEJPRVE OVĚŘENA POLOHA DUTINY V PANELU, PROSTUPY MUSÍ BÝT PROVEDENY DUTINOU, PROSTUPY NESMÍ BÝT VEDENY TRÁMY, ŽEBRY A PRŮVLAKY!!!, ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- (N17) PROVEDENÍ PROSTUPU STROPEM PRO VZT, PROSTUP BUDE PROVEDEN JÁDROVÝM VRTEM PRŮMĚRU 180 mm, PŘED PROVEDENÍM VRTŮ BUDE NEJPRVE OVĚŘENA POLOHA DUTINY V PANELU, PROSTUPY MUSÍ BÝT PROVEDENY DUTINOU, PROSTUPY NESMÍ BÝT VEDENY TRÁMY, ŽEBRY A PRŮVLAKY!!! ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- (N20) ČELNÍ STĚNA TŘÍDY, VČETNĚ DOTČENÉ ROHOVÉ STĚNY BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU, DO VÝŠKY cca 1,5 m JE UVAŽOVÁN BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR, STROP BUDE OPATŘEN NOVOU MALBOU V DOTČENÉ ČÁSTI (PLOCHA cca 5 m2)
- (N21) CELÁ DOTČENÁ STĚNA BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU, DO VÝŠKY cca 1,5 m JE UVAŽOVÁN BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR
- (N21a) CELÁ DOTČENÁ STĚNA BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU
- (N22) DOTČENÁ ČÁST STROPU (PLOCHA cca 5 m2) BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU
- (N23) VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY Z KERAMICKÝCH CIHEL VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL A KERAMICKÉHO OBKLADU (ROZMĚR A BARVA OBKLADU BUDE PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍMU)
- (N24) DEMONTÁŽ, UCHOVÁNÍ A PO PROVEDENÍ PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
- (N25) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZMĚRU cca 300x300 mm, ZAZDĚNÍ OTVORU A DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- (N26) BUDE PROVEDENO ODKRYTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z PLECHOVÉ KRYTINY NA PLOŠE cca 0,5 m2, VYŘÍZNUTÍ POTŘEBNÉ ČÁSTI V MÍSTĚ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, DOPLNĚNÍ ŽĚRAVÉHO BEDNĚNÍ A SYSTÉMOVÉHO PROSTUPU PLECHOVOU KRYTINOU, MONTÁŽ TĚSNÍCÍ MANŽETY OKOLO KANALIZACE A DOPLNĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ MATERIÁLU
- (N26a) BUDE PROVEDENO ODKRYTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z PLECHOVÉ KRYTINY NA PLOŠE cca 0,5 m2, VYŘÍZNUTÍ POTŘEBNÉ ČÁSTI V MÍSTĚ VYVEDENÍ VZT, DOPLNĚNÍ ŽĚRAVÉHO BEDNĚNÍ A SYSTÉMOVÉHO PROSTUPU PLECHOVOU KRYTINOU, MONTÁŽ TĚSNÍCÍ MANŽETY A DOPLNĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ MATERIÁLU
- (N27) SDK KASTLÍK POD STROPEM, VÝŠKA ZAKRYTÍ OD STROPU cca 460 mm, ROZMĚR KASTLÍKU cca 500x500 mm, KASTLÍK BUDE OPLÁTĚN 2x SDK DESKOU TL. 12,5 mm, KTERÁ BUDE KOTVENA K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PAVILON B1

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m^2)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
401	CHODBA + SCHODIŠTĚ	211,94	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA PVC	KERAMICKÝ V. 100 mm PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ ZELENÁ**	–	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
402	UČEBNA	67,36	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ**	–	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
403	UČEBNA	66,45	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ**	–	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
404	PŘEDSÍŇ WC	9,90	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, ŽLUTÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
405	WC MUŽI	15,24	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, ŽLUTÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
406	SKLID	4,49	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
407	UMÝVÁRNA	1,94	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
408	WC UČITELÉ	2,26	3,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, ORANŽOVÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
409	PŘEDSÍŇ WC	9,98	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, ŽLUTÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
410	WC ŽENY	8,73	3,18 2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, ŽLUTÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
411	UČEBNA	66,70	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, ŠEDÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
412	KABINET	22,78	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
413	KABINET	15,17	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
414	KABINET	22,55	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1600 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
415	UČEBNA	67,03	3,18 2,70	PVC	PVC V. 40 mm	STUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ**	–	STUKOVÁ	BÍLÁ	–	
416	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

** OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY cca 1500/1600 mm

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, MAJÍ-LI JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZÁMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO ZOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- VYKRES NEOBSAHUJE PROVIZORIA ANI VYROBNÍ DOKUMENTACI
- SOUČÁSTÍ VYKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PRŮVODNÍ ZPRÁVY POPŘ. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ ZOHLEDNIT ROZMĚRY VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠŤ U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ČÁST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED PROVRÁŠNÍM JE NUTNÁ PROVEST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NOVÉ TRASY VZT
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VELIKOST A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
- PŘÍČKY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2 LOŽNÉ SPÁŘE
- PŘI NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VYJMA PLYNULÉHO NAVÁZÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCI STĚRKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH IZOLACÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 2911/12b, PRAHA 6		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 2911/12b, PRAHA 6		
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6		
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ		
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS		
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL		

STAVBA:
REKONSTRUKCE ŠATEN A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPAČEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 PAVILON B1 – ZTI

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 4NP
BOURÁNÍ + NOVÝ STAV

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
D.1.1. STAVEBNÍ	IV.Q 2019	15 x A4	M 1:50	21945 D.1.1.b. 04	R0

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945

PARE: