

PLÁN PLUS, s.r.o.

HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8



Tel. a fax: 283841569

E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6		
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6		
VEDOUcí:	ING. MARTIN EHRENTAL		
ODP.PROJEKTANT:	JINDŘICH KRÁL		
VYPRACOVAL:	JIRÍ BLÁHA		
KONTROLOVAL:	JINDŘICH KRÁL		
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
D.1.4.7. ELEKTRO	IV.Q 2019	2 x A4	M --

STAVBA:
**REKONSTRUKCE ŠATNY A TRÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE
STOUPACEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY**

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 PAVILON B1 - ZTI

NÁZEV VÝKRESU:
**VÝKAZ VÝMĚR
ELEKTROINSTALACE**

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945

ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
21945 D.1.4.7.a.02	R0	

P.č.	Název – popis	Typ/výrobce	Množství	
	Osvětlení			
	Nástěnné LED kruhové svítidlo 27W, označení 1	ref.typ Trevos Linea Round	15,0	ks
	Stropní přisazené LED svítidlo 44W, označení 2	ref.typ Modus ESO 5000	8,0	ks
	Nástěnné LED kruhové svítidlo 18W, označení 3	ref.typ Trevos Linea Round	3,0	ks
	Stropní přisazené LED svítidlo 35W, asymetrické, označení 4	ref.typ Modus ASTA, stmívatelné	2,0	ks
	Nouzový zdroj do svítidla základního osvětlení do 30W, 1 hodina		5,0	ks
	Pohybový senzor ovládání osvětlení, stropní		5,0	ks
	Pohybový senzor ovládání osvětlení, nástěnný, vestavný do rámečku		6,0	ks
	Ovládač osvětlení 1 pólový	vestavný pod omítku, ref. Typ ABB Tango *	2,0	ks
	Ovládač osvětlení 2 pólový	vestavný pod omítku, ref. Typ ABB Tango *	1,0	ks
	LED stmívač	vestavný pod omítku, ref. Typ ABB Tango *	1,0	ks
	<i>Pozn.: ovládače vč. Krabic a rámečků</i>			
	Zásuvky, technologické rozvody			
	Zásuvka jednoduchá 230V/16A s clonkami, montáž pod omítku, bílá barva	vestavná pod omítku, ref. Typ ABB Tango *	6,0	ks
	Zásuvka dvojitá 230V/16A s clonkami, montáž na povrch, bílá barva	nástěnná, ref. Typ ABB Tango *	22,0	ks
	Ovládací skříňka ventilátorů, zapojení dle schématu, vestavné provedení		2,0	ks
	<i>Pozn.: zásuvky vč. Krabic a rámečků</i>			
	<i>Pozn.: sušiče rukou dodávkou stavby</i>			
	<i>Pozn.: napájecí zdroje a splachovače pisoárů dodávkou TZB</i>			
	Kabely a vodiče			
	Kabel 0,6 kV – PVC izolace, vodiče drát, soustava TN-S	CYKY 3x1,5	800,0	m
	Kabel 0,6 kV – PVC izolace, vodiče drát, soustava TN-S	CYKY 3x2,5	650,0	m
	Kabel 0,6 kV – PVC izolace, vodiče drát	CYKY 2x1,5	80,0	m
	Vodič Cu	CY 2,5 mm	90,0	m
	Zemnicí vodič – PVC izolace, vodič drát, barva zeleno/žlutá	Cu 6 z/ž	50,0	m
	Úprava rozváděčů			
	Úprava R1 dle schématu		1,0	ks
	Úprava R2 dle schématu		1,0	ks
	Nosné a úložné konstrukce			
	Lišta 40/40		30,0	m
	Lišta 20/20		100,0	m
	<i>Pozn.: trasy v sociálkách vedeny zasekané pod omítkou a v podhledech</i>			
	Demontáže			
	Demontáž svítidla		28,0	ks
	Demontáž koncového prvku instalace		43,0	ks
	Demontáž kabelové trasy		400,0	m
	Demontáž a opětovná montáž koncového prvku instalace		2,0	ks
	Ostatní			
	Vypracování dokumentace skutečného provedení		1,0	kpl
	Revize el. zařízení		1,0	kpl
	Pojištění a zabezpečení materiálu		1,0	kpl
	Podružný materiál		1,0	kpl
	Mimostaveništní doprava dodávek		1,0	kpl
	Zednické výpomoci		1,0	kpl
	Likvidace odpadu		1,0	kpl
	Přeložky stávajících zařízení – hodinová sazba		8,0	hod

*Výrobky a materiály uváděné v této projektové dokumentaci jsou zvoleny jako referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími. Při změně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů výrobků a materiálů. Veškeré změny musí být odsouhlaseny projektantem a investorem.