

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OBRYS PODZEMNÍHO (TECHNICKÉHO) PODLAŽÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

- B3 VYBOURÁNÍ SVISLÝCH SDK ZÁKRYTŮ, VČETNĚ KOVOVÉHO ROŠTU, ZÁKRYTY JSOU OPLÁŠTĚNY 1x SDK DESKOU TL. 12,5 mm
- B3a VYBOURÁNÍ SVISLÉHO ZÁKRYTU Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK, VČETNĚ PODKLADNÍHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
- B3b VYBOURÁNÍ VODOROVNÉHO SDK ZÁKRYTU POD STROPEM, VČETNĚ KOVOVÉHO ROŠTU, ZÁKRYT JE OPLÁŠTĚN 1x SDK DESKOU TL. 12,5 mm
- B5 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO ZÁKRYTU Z KERAMICKÝCH CIHEL TL. 100 mm, ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ ZDIVA
- B6a VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ OBLOŽENÍ SE SKLÁDÁ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK 14x80 mm, NOSNÉHO ROŠTU VE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH Z PALUBEK 14x80 mm A LEMLUJÍCÍCH LIŠT, OSAZENÍ OMÍTKY ZE 100%
- N2 NOVÝ PLNÝ SDK PODHLED, PODHLED BUDE KOTVEN K ZAVĚŠENÉMU SYSTÉMOVÉMU ROŠTU A BUDE OPLÁŠTĚN SÁDROKARTONOVÝM DESKAMI 2x12,5 mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VČETNĚ PROVEDENÍ VÝŠKOVÝCH ODSKOKŮ PODHLEDU
- N3 NOVÝ SVISLÝ TĚSTRANNÝ SDK ZÁKRYT, ZÁKRYT BUDE OPLÁŠTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU, ROZMĚR ZÁKRYTU cca 550x300 mm
- N3a PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PŘÍČKA BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY PARAPETU OKNA, ROZVINUTÁ DÉLKA PŘÍČKY cca 1,1 m, HORNÍ STRANY PŘÍČKY VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PARAPETU OKNA BUDE OPATŘENA KERAMICKÝM OBKLADEM
- N3c NOVÝ VODOROVNÝ SDK ZÁKRYT POD STROPEM (TĚSTRANNÝ), ZÁKRYT BUDE OPLÁŠTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU, RS= cca 1200 mm, VČETNĚ PROVEDENÍ MALBY DOTČENÉ ČÁSTI STROPU
- N3d NOVÝ VODOROVNÝ SDK ZÁKRYT POD STROPEM (DVOUSTRANNÝ), ZÁKRYT BUDE OPLÁŠTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU, RS= cca 400 – 500 mm, VČETNĚ PROVEDENÍ MALBY DOTČENÉ ČÁSTI STROPU
- N3e NOVÝ VODOROVNÝ SDK ZÁKRYT POD STROPEM (DVOUSTRANNÝ), ZÁKRYT BUDE OPLÁŠTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU, RS= cca 900 mm
- N5 PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH CIHEL, VČETNĚ DOPLNĚNÍ PŘÍZVANY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 75 mm
- N6a V MÍSTĚ ODSTRAŇOVANÉHO OBLOŽENÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- N12 VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH ZÁKRYTŮ Z KERAMICKÝCH CIHEL TL. 100 mm, PO MONTÁŽI ZTI BUDE PROVEDENO VZDĚNÍ NOVÉHO ZÁKRYTU Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50 mm
- N13 VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH PARAPETŮ OKEN ŠÍŘKY cca 150 mm, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PRO VEDENO OSAZENÍ NOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU OKNA, VČETNĚ ukončujících PROFILŮ, ŠÍŘKA PARAPETU cca 150 mm (BUDE UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍCH), BARVA BÍLÁ
- N14 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH GARNÝŽÍ, JEJICH UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, POTÉ BUDE PROVEDENA TRIHLAŘSKÁ OPRAVA (ZKRÁCENÍ) STÁVAJÍCÍ GARNÝŽE, PO PROVEDENÍ OPRAVY BUDE PROVEDENA JEJÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO, SPOJOVACÍHO A LEMOVACÍHO MATERIÁLU
- N15 BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC (PLOCHA 1,4x1,4 m, 0,5x0,5 m, 1,0x1,0 m), VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC (TŘÍDA ZATÍŽE MIN. 34), VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT, BARVA A TYP BUDE PŘEDMĚTEM SCHVÁLENÍ, PVC BUDE LEPENO NA OČIŠTĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
- N15a BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC V PRŮHU cca 0,5 m, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC (TŘÍDA ZATÍŽE MIN. 34), VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT, BARVA A TYP PVC BUDE PŘEDMĚTEM SCHVÁLENÍ, PVC BUDE LEPENO NA OČIŠTĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
- N15b BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE (PLOCHA 1x1 m), VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE (TŘÍDA ZATÍŽE MIN. 34), VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT, BARVA A TYP KOBERCE BUDE PŘEDMĚTEM SCHVÁLENÍ, KOBEREC BUDE LEPENO NA OČIŠTĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
- N16 PROVEDENÍ NOVÝCH PROSTUPŮ STROPEM PRO VODOVOD, PROSTUPY BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VRTY PRŮMĚRU 40 mm, VŽDY BUDOU PROVEDENY TŘI VRTY, PŘED PROVEDENÍM VRTŮ BUDE NEJPRVE OVĚŘENA POLOHA DUTINY V PANELU, PROSTUPY MUSÍ BÝT PROVEDENY DUTINOU, PROSTUPY NESMÍ BÝT VEDENY TRÁMY, ŽEBRY A PRŮVLAKY, ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ A ÚTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- N18 ODBORNÁ DEMONTÁŽ, UCHOVÁNÍ A OCHRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VČETNĚ PROJEKTU, REPRODUKTORŮ A KABELÁŽE, ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VČETNĚ STOJANU, TABULE BUDE POSUNUTA O cca 200 mm, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
- N19 ODBORNÁ DEMONTÁŽ, UCHOVÁNÍ A OCHRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TROJDÍLNÉ TABULE VČETNĚ STOJANU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ TROJDÍLNÉ TABULE VČETNĚ STOJANU, TABULE BUDE POSUNUTA O cca 200 mm, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
- N20 ČELNÍ STĚNA TŘÍDY, VČETNĚ DOTČENÉ BOČNÍ STĚNY BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU, DO VÝŠKY cca 1,5 m JE UVAŽOVÁN BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR, STROP BUDE OPATŘEN NOVOU MALBOU V DOTČENÉ ČÁSTI (PLOCHA cca 5 m2)
- N21 CELÁ DOTČENÁ STĚNA BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU, DO VÝŠKY cca 1,5 m JE UVAŽOVÁN BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR
- N21a CELÁ DOTČENÁ STĚNA BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU
- N21c CELÝ PROSTOR BUDE OPATŘEN MALBOU VČETNĚ STROPU, NA STĚNÁCH JE DO VÝŠKY cca 1,5 m JE UVAŽOVÁN BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR
- N22 DOTČENÁ ČÁST STROPU (PLOCHA cca 5 m2) BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU
- N22a STROP BUDE OPATŘEN NOVOU MALBOU
- N23 VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY Z KERAMICKÝCH CIHEL VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL A KERAMICKÉHO OBKLADU (ROZMĚR A BARVA OBKLADU BUDE PŘEDMĚTEM SCHVÁLENÍ)
- N24 DEMONTÁŽ, UCHOVÁNÍ A PO PROVEDENÍ PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
- N25 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZMĚRU cca 300x300 mm, ZAZDĚNÍ OTVORU A DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- N25a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZMĚRU cca 300x300 mm, ZAZDĚNÍ OTVORU A DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (2 KUSY DVÍŘEK)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PAVILON B1

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA: NÁŠLAPNÁ VRSTVA	PODLAHA: SOKL	STĚNY: OMÍTKA	STĚNY: MALBA	STĚNY: OBKLAD	STROPY: OMÍTKA	STROPY: MALBA	STROPY: PODHLED	POZNÁMKA
101	CHODBA + SCHODIŠTĚ	98,01	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, ZELENÁ **	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
102	CHODBA	96,13	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BAREVNÁ **	DŘEVĚNÝ V. 1210 mm – VRBOVÁN	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
103	KNIHOVNA	28,45	2,85 2,75	KOBEREC	KOBEREC V. 50 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
104	SKLAD	13,79	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
105	HOVORNA	15,86	2,85 2,75	KOBEREC	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	DŘEVĚNÝ V. 1500 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
106	HLASATELNA	11,38	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
107	KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY	19,20	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1350 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
108	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE	20,39	2,85 2,75	KOBEREC	KOBEREC V. 50 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1350 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
109	ŘEDITELNA	28,56	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	DŘEVĚNÝ V. 2000 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
110	PŘEDSÍŇ WC	10,55	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ **	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
111	WC MUŽI	14,21	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ **	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
112	PŘEDAVACÍ STANICE	4,40	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	NEPŘÍSTUPNÉ
113	UMÝVÁRNA	1,80	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ **	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
114	WC UČITELŮ	1,62	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ **	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
115	PŘEDSÍŇ WC	10,21	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ **	KERAMICKÝ V. 1650 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
116	WC ŽENY + ÚKLID	8,49	2,85 2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 60 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, BEŽOVÁ **	KERAMICKÝ V. 1650 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
117	KABINET	16,91	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
118	UČEBNA	69,28	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, ZELENÁ **	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
119	UČEBNA	62,50	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
120	UČEBNA	68,72	2,85 2,75	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, ŠEDÁ **	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
121	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

** OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY cca 1500/1600 mm

POZNÁMKA

• UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZMĚNĚ NELZE DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- VKRESY NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SOUČÁSTÍ VKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ZPRÁVY BOZP I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ ÚDRŽNÉ ROZMĚRY VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠTĚ U TOHOTO ROZMĚRENÍ JE NUTNÁ ÚČAST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED PROVEDENÍM JE NUTNO PROVEST PŘESNÉ ZAMĚŘOVÁNÍ NOVÉ TRASY VZT
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VELIKOST A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
- PROSTUPY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ Z LOŽNÉ SPÁRY
- PŘI NAVAZNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VYLMA PLYNULÉHO NAVÁZÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCI STĚRKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH IZOLACÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6		
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6		
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ		
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS		
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
D.1.1. STAVEBNÍ	IV.Q 2019	15 x A4	M 1:50

STAVBA: **REKONSTRUKCE ŠATNY A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPAČEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY**
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 PAVILON B1 – ZTI
NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1NP BOURÁNÍ + NOVÝ STAV**
STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945
ČÍSLO VÝKRESU: **21945 D.1.1.b. 01** REVIZE: **R0** PARE: