

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETON
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH CHEL
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50, 100 A 150 mm (POLOPŘÍČKY NEJSOU ŠRAFOVÁNY)
- Dv – NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
- Tx – NOVÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
- Vx – NOVÉ VÝROBKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
- N2 – NOVÝ PLNÝ SDK PODHLED, PODHLED BUDE KOTVEN K ZAVĚŠENÉMU SYSTÉMOVÉMU ROŠTU A BUDE OPLÁŠTĚN SADROKARTONOVÝMI DESKAMI 2x12,5 mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VČETNĚ PROVEDENÍ VÝŠKOVÝCH ODSKOKŮ PODHLEDU
- N2a – NOVÁ REVIZNÍ SDK DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU, ROZMĚR DVÍŘEK 400x400 mm, DVÍŘKA BUDOU UMÍSTĚNY POD VENTILÁTOREM VZT, PŘESNOU POLOHU KOORDINOVAT S VZT
- N3 – NOVÝ SVISLÝ TŘÍSTRANNÝ SDK ZÁKRYT, ZÁKRYT BUDE OPLÁŠTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K SYSTÉMOVÉMU KOVOVÉMU ROŠTU, ROZMĚR ZÁKRYTU cca 550x550 mm
- N3a – PŘÍZDIVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PŘÍZDIVKA BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY PARAPETU OKNA, ROZVINUTÁ DÉLKA PŘÍZDIVKY cca 1,1 m, HORNÍ STRANY PŘÍZDIVKY VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PARAPETU OKNA BUDE OPATŘENA KERAMICKÝM OBKLADEM
- N4 – NOVÁ ŠKOLNÍ TABULE – TROJDÍLNÁ, TABULE BUDE DODÁNA VČETNĚ HLINÍKOVÉHO ZVEŘACÍHO STOJANU, ROZMĚR TABULE V ZAVŘENÉM STAVU 200x120 cm, TABULE BUDE S KOMBINOVANÝM POVRCHEM V ZAVŘENÉM STAVU BUDE UMOŽŇOVAT POPIS KŘÍDOU V OTEVŘENÉM POPIS FIXEM, DODÁNÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
- N5 – NOVÁ ZIĚNA OBEZDÍVKA INSTALACÍ, OBEZDÍVKA BUDE PROVEDENA POMOCÍ PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50 mm
- N6 – OSAZENÍ NOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU OKNA, VČETNĚ UKONČUJÍCÍCH PROFILŮ, ŠÍŘKA PARAPETU cca 150 mm (BUDE UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍCH), BARVA BÍLÁ
- N7 – BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA (ZKRÁCENÍ) STÁVAJÍCÍ GARNÝŽE, PO PROVEDENÍ OPRAVY BUDE PROVEDENA JEJÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO, SPOJOVACÍHO A LEŠOVACÍHO MATERIÁLU
- N8 – PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC (TŘÍDA ZÁTĚŽE MIN. 34), VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT, BARVA A TYP PVC BUDE PŘEDTÍM SCHVÁLEN TÝMEM ZÁSTAVBY, PVC BUDE LEPENO NA OČIŠTĚNÉ PŮDKLADNÍ VRSTVY
- N9 – ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ STROPU A PODLAHY V MÍSTĚ PROSTUPŮ
- N10 – ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VČETNĚ PROJEKTU, REPRODUKTORŮ A KABELÁŽE, TABULE BUDE POSUNUTA O cca 200 mm, Z DŮVODU ROHOVÉHO ZÁKRYTU, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO A INSTALAČNÍHO MATERIÁLU A ZPROVOZNĚNÍ TABULE
- N11 – ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TROJDÍLNÉ TABULE VČETNĚ STOJANU, TABULE BUDE POSUNUTA O cca 200 mm, VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
- N20 – ČELNÍ STĚNA TŘÍDY, VČETNĚ DOTČENÉ BOČNÍ STĚNY BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU, DO VÝŠKY cca 1,5 m JE UVAŽOVÁNA BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR, STROP BUDE OPATŘEN NOVOU MALBOU V DOTČENÉ ČÁSTI (PLOCHA cca 5 m2)
- N21a – CELÁ DOTČENÁ STĚNA BUDE OPATŘENA NOVOU MALBOU
- PŘ1 – NOVÝ PŘEKLAD Z L PROFILU 2x50x50x5,0 mm ULOŽENÍ MIN. 150 mm, DÉLKA PŘEKLADU BUDE cca 1200 mm
- PŘ2 – NOVÝ PŘEKLAD Z L PROFILU 2x50x50x5,0 mm ULOŽENÍ MIN. 150 mm, DÉLKA PŘEKLADU BUDE cca 1100 mm
- PŘ3 – NOVÝ PŘEKLAD Z L PROFILU 2x50x50x5,0 mm ULOŽENÍ MIN. 150 mm, DÉLKA PŘEKLADU BUDE cca 900 mm
- NP1 – NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY Z PVC
  - PVC TŘÍDA ZÁTĚŽE MIN. 34, VČETNĚ PVC SOKLŮ – 4 mm
  - LEPIDLO – 2 mm
  - PENETRACE – –
  - OČIŠTĚNÝ POVRCH – –
  - (NOVÉ VRSTVY 6 mm)
  - BETONOVÁ MAZANINA – cca 50 mm
  - ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL – cca 250 mm
  - OMÍTKA – cca 15 mm
- NP2 – SKLADBA PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY
  - KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT R10* 300x300 mm – 9 mm
  - + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE*
  - FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA MONOFLEX XL* – 4 mm
  - DVOUSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ IZOLACE ADIGOFIN 2K* VČETNĚ TĚSNICÍCH PÁSKŮ ASO DICHTBAND 2000*, IZOLACE BUDE VYTAŽENA NA STĚNY DO VÝŠKY 1500 mm V MÍSTĚ UMYVADEL A PISOÁRŮ – 2 mm
  - PENETRACE ASO-UNIGRUND*
  - LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO, C30 – 45 mm
  - PENETRACE – –
  - OČIŠTĚNÝ POVRCH – –
  - (NOVÉ VRSTVY 60 mm)
  - ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL – cca 250 mm
  - OMÍTKA – cca 15 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PAVILON B1

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA: NÁŠLAPNÁ VRSTVA	PODLAHA: SOKL	STĚNY: OMÍTKA	STĚNY: MALBA	STĚNY: OBKLAD	STROPY: OMÍTKA	STROPY: MALBA	STROPY: PODHLED	POZNÁMKA
201	CHODBA + SCHODIŠTĚ	150,25	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA PVC	KERAMICKÝ V. 100 mm PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	–	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	–	
202	UČEBNA	68,94	3,96 / 3,74	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
203	JAZYKOVÁ UČEBNA	40,12	3,96 / 3,74	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	–	
204	KABINET	23,83	3,96 / 3,74	KOBEREC	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ, ŽLUTÁ**	KERAMICKÝ V. 1500 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
205	UČEBNA	69,11	3,96 / 3,74	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
206	UMÝVÁRNA	5,79	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600 mm	
207a	WC MUŽI	14,28	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600/2700 mm	
207b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,89	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2500 mm	
208	SKLAD	4,77	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600 mm	
209	UMÝVÁRNA	1,84	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600 mm	
210	WC UČITELŮ	1,65	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600 mm	
211	UMÝVÁRNA	4,95	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600 mm	
212	WC ŽENY	12,88	3,96 / 3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V. 2600/2700 mm	
213	UČEBNA	68,82	3,96 / 3,74	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	–	
214	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
215	UČEBNA	62,62	3,96 / 3,74	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	–	
216	UČEBNA	69,28	3,96 / 3,74	PVC	PVC V. 40 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	KERAMICKÝ V. 1600 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	–	
217	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

** OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY cca 1500/1600 mm

*** VYSPRAVENÍ OMÍTEK Z 30%

POZNÁMKA

*** UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ŽÁDNÉ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOROEM**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- VÝKRES NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SOUČÁSTI VÝKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PRŮVODNÍ ZPRÁVY POPŘ. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ DŮKLADNĚ ROZMĚŘIT VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠTĚ U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ÚČAST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CHEL
- SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED PROVEDENÍM JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘOVÁNÍ NOVÉ TRASY VZT
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VEJLIKOST A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRÁS
- PŘÍČKY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2 LÍCNÍ SPÁŘE
- PŘI NAVAZNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VYLNA PUTNALEHO NAVAZNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCÍ STĚNOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH ÚDLAŽ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:	PLÁN PLUS, s.r.o. HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6			STAVBA: REKONSTRUKCE ŠATEN A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPAČEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR, FR. PEŘINY
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6			
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR, FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 PAVILON B1 - ZTI
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL			NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2NP NOVÝ STAV
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ			
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS			
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL			STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	IV.Q 2019	15 x A4	M 1:50	21945 D.1.1.b. 06	R0	