

-Seznam požadovaných dokladů prokazujících shodu výrobků se zadávací dokumentací – revize 1.

Popisy zboží určeného uchazečem k dodání v rámci stavby - technický příp. katalogový list výrobku (zboží) s uvedením technických vlastností, a to pro všechny následující položky dle soupisu prací a dodávek:

SO 01 D 1.1 – stavební část

- pol.č.261 kontaktní systém (ETICS) zateplení vnějších stěn deskami tepelně izolační minerální podélné vlákno ($\lambda = 0,036-0,037$) tl. 160mm
- pol.č.263 kontaktní systém (ETICS) zateplení vnějších stěn z deskami tepelně izolační minerální podélné vlákno ($\lambda = 0,036-0,037$) tl. 180mm
- pol. č.271 sokl - finální stěrková tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka probarvená tl.2mm, určená do vlhkého prostředí, včetně penetrace
- pol. č.272 finální stěrková tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka probarvená tl.2mm, se samočisticím efektem, včetně penetrace
- pol. č.362 povlaková krytina z folie z měkčeného PVC s polyesterovou výstužnou vložkou – pol. M61 hydroizolační střešní PVC-p tl. 1,5 mm
- pol. č.366 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl.4mm s vložkou z hliníkové folie, hliníková folií s textilií a spalitelnou PE folií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
- pol.č.399 deska z pěnového stabilizovaného polystyrenu EPS 100 tl. 140mm

- pol.č.402 klín izolační z pěnového stabilizovaného polystyrenu EPS 100 spádový tl. 20-cca 160mm
- pol.č.1525 dveře jednokřídlé plné 700/1970, včetně kování a zámků
- pol.č.1549 dveře dvoukřídlové plné 900+300/1970, EI30DP3-S200, včetně kování a zámků
- pol.č. 1574 kovové lamelové rolety 3000x1500mm
- pol.č.1576 bezrámový systém zasklívání lodžii 3175x2185mm
- pol.č.1578 skleněné markýzy 1200x11500mm
- pol.č.1582 garážové rolovací automatické vrata 2500x2550mm
- pol.č.1590 plastové okna 2125x1875mm
- pol.č.1591 plastové okna a dveře 2300x2750mm
- pol.č.1621 hliníkové prosklené dveře 2400x3160mm, EI30DP1-C2
- pol.č.1622 hliníková prosklená stěna 5946x3160mm s dvoukřídlovými dveřmi 1800x2000mm
- pol.č.1639 dlaždice keramické maloformátové pro vysoké mechanické zatížení, protiskluzných nebo reliéfních přes 12 do 19 ks/m²
- pol.č.1656 zátěžový koberec v rolích krytina podlahová heterogenní tl.2mm, hořlavost Bfl S1
- pol.č.1675 obklady vnitřní keramické hladké maloformátové do 19ks/m²
- pol.č.1682 stěnový omyvatelný a oteruvzdorný nátěr dvojnásobný vč. penetrace
- pol.č.1685 malby bílé dvojnásobné za sucha dobře oteruvzdorné

SO 01 D 1.4.1 – část Vodovod kanalizace

- pol.č.546 umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez výpusti, chrom
- pol.č.547 umyvadlová stojánková páková směšovací baterie s otáčivým ústím 165mm, dlouhá lékařská ovládací páka (B2), chrom, keramická kartuše
- pol.č.548 stojánková směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtokem, ramének

- délky 220mm, chrom, keramická kartuše
- pol.č.549 nástěnná sprchová páková směšovací baterie (B4), rozteč 150mm chrom, keramická kartuše
- pol.č.551 nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), s výtokovým otočným ramenem délky 300mm, rozteč 150mm chrom, keramická kartuše
- pol.č.552 nástěnná směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtokem, ramének délky 300mm (B6), rozteč 150mm chrom, keramická kartuše
- pol. č. 594 keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 42cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
- pol. č. 598 keramické umyvadlo šířky 64 cm (U), hloubky 55cm, bez přepadu, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
- pol. č. 601 keramické umývatko šířky 45 cm (UM), hloubky 34cm, bez přepadu, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
- pol.č.604 keramický pisoár s automatickým radarovým splachovačem (P), provedení antivandal, napájení síťové, splachovací systém skryt za pisoárem, bílá barva, včetně instalační sady a sifonu, včetně sítka pro urinál
- pol.č. 606 keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva včetně instalační sady
- pol.č.608 nerezový dřez na nohách bez odkládací plochy s matným povrchem, rozměry 700x700mm, hloubka 300mm, včetně instalační sady
- pol.č.609 keramický závěsný klozet (WCZ), hluboké splachování, délka klozetu 51cm, šířka 36cm, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
- pol.č.613 keramický závěsný klozet s prodlouženou délkou (WCZI)- pro postižené, hluboké splachování, délka klozetu 70cm, šířka 36cm, bílá barva, včetně instalační sady
- pol.č.627 výškově nastavitelná koupací vana s panelem P200, včetně zvedáku, korpus vany z hlad. polyesteru zesíleného sklolam., zvedací jednotka ze žár. pozink. oc. a umělých hmot, zvedání zajištěno elektromech. pohonem

SO 01, D.1.4.2 – část Vytápění

- pol. č 630 plynové kondenzační kotle spojené do kaskády o výkonu 2x225 kW, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení, regulace, neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hlídačů tlaku, protihlukových stavěcích nožek, 2x50 l expanzní nádoby, ventily a držáky pro expanzní nádoby, kompletní systém
- pol. č.633 expanzní automat – zařízení pro udržování tlaku pomocí čerpadla, PS=10 bar, napájecí napětí 230V, dopouštění soustavy
- pol. č. 663 plynový kondenzační kotel o výkonu 120kW, s modulovým sálavým hořákem, včetně příslušenství a regulace, neutralizačním zařízením, kompletní systém
- pol. č. 684 40 ks trubkových solárních panelů (plocha 1 ks= 3,26 m²), včetně spojovacích trubek, připojovacích sad s jímkou, šroubení se svěrnými kroužky s odvzdušněním, upevňovacího systému pro montáž v ležatém provedení, čidel kolektorů, čidel zásobníků, solární regulace, teplotního média Tyfocor-LS (cca 800 l)
- pol.č.686 zařízení pro přípravu a plnění glykolových směsí, objem plastové nádrže 800l, čerpadlo 400V, kompletní systém
- pol.č.692 oběhové čerpadlo ,230 V, PN 16
- pol.č. 703 kompletní systém měření tepla včetně montáže, obsahující radiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro online sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny

SO 01, D.1.4.3– část Vzduchotechnika

pol.č.1686 kompaktní jednotka s protiproudým výměníkem, filtry F7 a M5, vodním ohřívačem (spád 70/50°C). $V_p=2500 \text{ m}^3/\text{ho}$, $V_o=2500 \text{ m}^3/\text{ho}$, externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 450 Pa, Ventilátory s EC motory. Dodávka včetně integrované kompletně propojené regulace vč. externího ovladače a s 3-cestným ventilem + servopohonem.

pol.č.1708 kompaktní jednotka s protiproudým výměníkem, filtry F7 a M5, vodním ohřívačem (spád 70/50°C). $V_p=4500 \text{ m}^3/\text{ho}$, $V_o=4500 \text{ m}^3/\text{ho}$, externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 550 Pa, Ventilátory s EC motory. Dodávka včetně integrované kompletně propojené regulace vč. externího ovladače a s 3-cestným ventilem + servopohonem.

D.1.4.1. Silnoproudá elektroinstalace

Specifikace pol. č. 1140-1163 osvětlovací tělesa LED viz. příloha

Ozn.	Popis	Typové označení, dodávka	Typ / označení
*A1	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 224 x 40 mm 230 V / 18 W, IP 40, 4000 K, 1400 lm hl. tělo, PMMA difuzor	Slim Lex	22169310-00
*A2	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 400 x 95 mm 230 V / 28 W, IP 54, 4000 K, 2100 lm polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Tortuga	22042413-00
*A3	LED svítidlo - lustr, pr. 156 x 273 mm 230 V / 9 W, IP 20, 2700 K, 800 lm stříbrná barva	Minighost	22070076-00
*B1	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 305 x 83 mm 230 V / 17 W, IP 40, 4000 K, 1300 lm polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Tortuga	22042411-00
*B2	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 234 x 100 mm 230 V / 30 W, IP 40, 4000 K, 2850 lm polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Boxy Small	22069110-00
*C1	LED svítidlo přisazené - nad zrcadlem 876 x 80 x 42 mm 230 V / 16 W, IP 43, 4000 K, 2470 lm	Rigo	22183710-00
*D1	LED panel vestavný do podhledu 600 x 600 mm 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prizmatický kryt, UGR<19	LED Panel	150205-00
*D1N	LED panel vestavný do podhledu 600 x 600 mm s nouzovým zdrojem 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prizmatický kryt, nouzový zdroj, UGR<19	LED Panel	150205-07
*D2	LED panel přisazený 600 x 600 mm 230 V / 25 W, IP 20, 4000 K, 3900 lm dvojitá parabolická mřížka	731 Minicomfort	143534-00
*D3	LED panel vestavný do podhledu 600 x 600 mm 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prizmatický kryt, UGR<19	LED Panel	150205-00
*E1	LED panel přisazený 600 x 600 mm 230 V / 25 W, IP 20, 4000 K, 3900 lm dvojitá parabolická mřížka	731 Minicomfort	143534-00

*E2	LED panel přisazený 1200 x 600 mm 230 V / 33 W, IP 20, 4000 K, 5200 lm dvojitá parabolická mřížka	731 Minicomfort	143533-00
*F1	LED svítidlo přisazené 1260 x 120 x 102 mm 230 V / 24 W, 4000 K, 3750 lm, IP 66 kryt z polykarbonátu PC	960 Hydro - LED	164752-00
*G1	LED svítidlo přisazené 1260 x 120 x 102 mm 230 V / 46 W, 4000 K, 7800 lm, IP 66 kryt z polykarbonátu PC	962 Hydro - LED	164741-00
*G1P	LED svítidlo přisazené 1260 x 120 x 102 mm, se senzorem 230 V / 46 W, 4000 K, 7800 lm, IP 66 kryt z polykarbonátu PC, radarový senzor	962 Hydro - LED	164741-00-19
*H1	LED panel vestavný do podhledu 1200 x 300 mm 230 V / 33 W, IP 20, 4000 K, 5200 lm dvojitá parabolická mřížka	843 Minicomfort	153533-00
*K1	LED svítidlo přisazené pod kuchyňskou linku 876x42x80 mm 230 V / 16 W, IP 43, 4000 K, 2470 lm prizmatický kryt	420 Rigo	214566-00
*K2	LED svítidlo přisazené pod kuchyňskou linku 1176x42x80 mm 230 V / 24 W, IP 43, 4000 K, 3700 lm prizmatický kryt	420 Rigo	214567-00
*N1	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrováním self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 1 h, nástěnná montáž, vč. odpovídajícího piktogramu	620 Safety Flag	112581-00 + 99513x-00
*N2	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrováním self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 1 h	Exit	EXIT 1W SE BASIC 1 hod.
*S1	LED svítidlo přisazené, nástěnné 100 x 100 x 70 mm 230 V / 6 W, 3000 K, 425 lm, IP 54 tělo hliníkové, kryt z polykarbonátu PC, barva bílá	Riflesso	22084810-00
*T1	LED panel přisazený 300 x 1200 mm 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prizmatický kryt, UGR<19	LED Panel	140206-00
*V2	venkovní LED svítidlo nástěnné, 375 x 329 x 224 230 V / 17 W LED, IP 65, 4000 K, 2000 lm asymetr. reflektor	1282 Meridiana	423095-00
*V3	LED svítidlo přisazené kulaté pr. 305 x 83 mm 230 V / 17 W, 4000 K, 1300 lm, IP 54 kryt z polykarbonátu PC	Tortuga	22042411-00

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V případě odkazu na technické normy nebo technické dokumenty v zadávacích podmínkách, platí, že Zadavatel připouští rovnocenné řešení.