

Technická zpráva

A.1.1 Údaje o stavbě

NÁZEV STAVBY: Obklad jídelny v ZŠ Jana Wericha,
Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy

CHARAKTER STAVBY: Občanská vybavenost, jídelna pro základní školu

MÍSTO STAVBY: ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19,
Praha 6 - Řepy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

SVĚŘENÁ SPRÁVA, STAVEBNÍK : Městská část Praha 17,
Žalanského č.p. 291/12b,
163 02 Praha 6 – Řepy

VLASTNÍK : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
Mariánské náměstí 2/2
Staré Město
110 00 Praha 1

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

ZPRACOVATEL - DESIGN:

Ing. Jaroslav Kašpar
Jičínská 1617/31
130 00 Praha 3

+420 777 03 01 03
kaspar@duoton.cz
www.duoton.cz
IČ: 48637726

A.1.4 Předmět zakázky

Předmětem zakázky je provést obklad stěn jídelny na ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy.

Obklad jídelny bude proveden z desek s HPL povrchem v rozsahu a barevnosti, který je uveden v příložených výkresech.

Dále se předpokládá provedení:

- Přenesení zásuvek, vypínačů, světel, signalizace a dalších prvků ze stěn na obklad
- Opravné a dodatečné nátěry stěn a dalších prvků

A.1.5 Popis technického řešení

A.1.5.1 Obklad stěn

Obklad stěn se předpokládá z požárně odolné desky, která bude mít povrch z HPL laminátu o tl. cca 0,8mm. Tl. desek se předpokládá 18mm. Třída reakce na oheň B-s2-d0 a indexu šíření plamene po povrchu is = 0,0 mm.min-1

Barevnost laminátu je zvolena s ohledem na stávající provedené dveře, a to na základě vzorníku EGGER. Je třeba dodržet vzorník tak, aby nedošlo k rozdílnému použití odstínu povrchu desek. Hrany desek budou ukončeny ABS hranou v tl. 2mm.

Desky budou lepeny přímo na stěnu nebo lepeny na hliníkové omega profily, u výdeje jídel se předpokládá kotvení na profily stolů.

Lepení na stěnu je požadováno u příjmu špinavého stolního nádobí, kde je již vodící jeklová pojezdová dráha na tácy. Zde je nutné provést obklad v nejmenší tloušťce. Předpokládá se, že před lepením se provede:

- Seškrábání maleb
- Penetrace podkladu

V ostatních případech se předpokládá provedení obkladů na hliníkové omega profily. Tl. (hloubka) omega profilu by měla být co nejmenší, aby nedošlo ke zbytečnému zvětšení tl. stěn. Tl. profilu jeho množství je věcí dodávky obkladu.

Součástí dodávky obkladu jsou všechny nutné pomocné práce, prvky a materiály pro jeho provedení, např.:

- Penetrace podkladu
- Lepidlo
- Omega profily, Lepící pásy
- Kotvicí prvky, hmoždinky apod.

Součástí dokumentace a provedení obkladu jsou směrné detaily na provedení obkladu kolem otvorů. Detaily budou během realizace upřesněny s projektantem, designérem, nebo stavebníkem. Obklady budou bezesparé.

A.1.6 Požadavky na zhotovitele

- dodavatel předloží vzorník dodávaných laminátů ke schválení
 - montáž v ZŠ bude prováděna mimo výuku – o sobotách a nedělích
- VŠECHNY VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , MUSÍ BÝT NEJPRVE KONFRONTOVÁNY S ROZMĚRY TĚCHTO KONSTRUKCÍ. PŘÍPADNĚ DOJDE K JEJICH ROZMĚROVÉ ÚPRAVĚ. ZHOTOVITEL PROVEDE VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ OBKLÁDANÝCH KONSTRUKCÍ!!

A.1.7 Závěrečné poznámky

Ve výkazu výměr a popisu standardů jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby. Ocenění položek musí dále zahrnout veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány. Dále včetně všech nutných doprovodných plnění a služeb, nákladů na zařízení staveniště, na manipulaci a přesun hmot apod.

Výkaz výměr musí obsahovat položku ceny prací a dodávek na shromažďování, třídění a likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací.

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a technologií odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnížší nebo srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

Veškerá barevná řešení výrobků a povrchů, bude odsouhlaseno architektem/projektantem stavby. Zhotovitel předloží projektantovi ke schválení vzorníky, struktury a detaily provedení jednotlivých částí stavby.

Zhotovitel bude postupovat při provádění stavby dle platných předpisů a doporučení výrobců, pokud nebude s projektantem stavby dohodnuto jinak.