# TABULKA DVEř č

| označení | počet | otevíravost | | typ dveří | rozměr | | | | konstrukce dveří | zárubeň | požární odolnost | zámek | kování | madlo | mřížka | práh | akustické parametry | doplňky | označení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | levé | pravé | | průchozí šířka[mm] | hlavní křídlo[mm] | vedlejší křídlo[mm] | průchozí výška[mm] | | | | | | | | | | | |
| D/71 | 17 | 6 | 11 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 700 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | wc zámek | klika-klika | - | ano | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/71 |
| D/72 | 1 | 1 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 700 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/72 |
| D/73 | 1 | 1 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 700 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EW30 DP3 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/73 |
| D/74 | 2 | 1 | 1 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 700 | - | - | 1970 | K2 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | ano | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/74 |
| D/75 | 15 | 7 | 8 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 700 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-S200 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/75 |
| D/81 | 7 | 2 | 5 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 800 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky, samozavírač | D/81 |
| D/82 | 23 | 8 | 15 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 800 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/82 |
| D/83 | 12 | 4 | 8 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 800 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky | D/83 |
| D/84 | 1 | 1 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 800 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP1-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač | D/84 |
| D/85 | 2 | 2 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 800 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač | D/85 |
| D/91 | 78 | 36 | 42 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K2 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/91 |
| D/92 | 34 | 18 | 16 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/92 |
| D/93 | 5 | 1 | 4 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač | D/93 |
| D/94 | 1 | 0 | 1 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | ano | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/94 |
| D/95 | 2 | 0 | 2 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | wc zámek | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/95 |
| D/96 | 4 | 2 | 2 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač | D/96 |
| D/97 | 2 | 0 | 2 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EI60 DP1-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/97 |
| D/98 | 1 | 1 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EW45 DP2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač | D/98 |
| D/99 | 1 | 1 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EI60 DP1 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač | D/99 |
| D/910 | 4 | 2 | 2 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky | D/910 |
| D/911 | 1 | 0 | 1 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K2 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky | D/911 |
| D/912 | 11 | 6 | 5 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-S200 | generální klíč | klika-koule | ano | - | přechodová lišta | Rw'=37 dB | podlahové zarážky | D/912 |
| D/913 | 27 | 14 | 13 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K2 | ocelová pro SDK stěny | - | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/913 |
| D/914 | 1 | 1 | 0 | jednokřídlé, plné, s polodrážkou | 900 | - | - | 1970 | K1 | ocelová pro SDK stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/914 |
| D/121 | 78 | 36 | 42 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1200 | 900 | 300 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-S200 | generální klíč | klika-koule | ano | - | přechodová lišta | Rw'=37 dB | podlahové zarážky | D/121 |
| D/122 | 16 | 8 | 8 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1200 | 900 | 300 | 1970 | K1 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-S200 | generální klíč | klika-koule | ano | - | přechodová lišta | Rw'=37 dB | podlahové zarážky | D/122 |
| D/141 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1400 | 900 | 500 | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EI90 DP1-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/141 |
| D/142 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1400 | 900 | 500 | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EI90 DP1 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/142 |
| D/181 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/181 |
| D/182 | 10 | 5 | 5 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K3 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2-S200 | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/182 |
| D/183 | 2 | 1 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-panikové hrazdy | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/183 |
| D/184 | 1 | 1 | 0 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2 | generální klíč | klika-panikové hrazdy | - | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/184 |
| D/185 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-panikové hrazdy | - | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky | D/185 |
| D/186 | 2 | 1 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K3 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-S200 | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/186 |
| D/187 | 2 | 0 | 2 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/187 |
| D/188 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-C2-S200 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/188 |
| D/189 | 3 | 0 | 3 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | Rw'=27 dB | podlahové zarážky | D/189 |
| D/1810 | 4 | 2 | 2 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | EI30 DP3-S200 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/1810 |
| D/1811 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-koule | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/1811 |
| D/1812 | 3 | 1 | 2 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EI60 DP1-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/1812 |
| D/1813 | 1 | 0 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K4 | ocelová pro zděné stěny | EI90 DP1-C2 | generální klíč | klika-klika | - | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/1813 |
| D/1814 | 2 | 1 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K1 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-S200-C2 | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky, samozavírač s koordinátorem zavírání | D/1814 |
| D/1815 | 2 | 1 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K3 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-S200-C2 | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/1815 |
| D/1816 | 3 | 2 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K3 | ocelová pro zděné stěny | - | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/1816 |
| D/1817 | 2 | 1 | 1 | dvoukřídlé, plné, s polodrážkou | 1800 | 900 | 900 | 1970 | K3 | ocelová pro SDK stěny | EI30 DP3-C2-S200 | generální klíč | klika-klika | ano | - | přechodová lišta | - | podlahové zarážky | D/1817 |

# LEGENDA K TABULCE DVEř č

## TYP A KONSTRUKCE DVEř č

**KONSTRUKCE K1** – DVEŘE HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, URČENÉ PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
VÝPLŇ MIN. DUTINKOVÁ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY DTD
POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT – BAREVNOST V ODSTÍNECH RAL POPŘ. S DEZÉNEM DŘEVA

**KONSTRUKCE K2** – DVEŘE HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, URČENÉ PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
VÝPLŇ MIN. DUTINKOVÁ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY DTD
POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT – BAREVNOST V ODSTÍNECH RAL POPŘ. S DEZÉNEM DŘEVA
DVEŘE ODOLNÉ PROTI VYSOKÉ VLHKOSTI A ODSTŘIKUJÍCÍ VODĚ

**KONSTRUKCE K3** – DVEŘE HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, URČENÉ PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT – BAREVNOST V ODSTÍNECH RAL POPŘ. S DEZÉNEM DŘEVA
RÁMOVÉ PROSKLENÉ, Z OBOU STRAN Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA TŘÍDY 1B1 (EN12600) A 92A (EN356)

**KONSTRUKCE K4** – DVEŘE HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, URČENÉ PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PLECHOVÉ POZINK. OPLÁŠTĚNÍ, VÝPLŇ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ BARVA – BAREVNOST V ODSTÍNECH RAL POPŘ. S DEZÉNEM DŘEVA

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ
POHLED M1:50




DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ
POHLED M1:50




## ZÁRUBEň

### OCELOVÁ PRO ZDĚNÉ STĚNY

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, URČENÁ PRO ZAZDĚNÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
OBVODOVÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2x ZÁKLADNÍM A 2x KRYCÍM NÁSTŘIKEM, KONKRÉTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST BUDE URČENA V RÁMCI AD
ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ PODLE ŠÍŘKY STĚNY POPŘ. ŠÍŘKY ZÚŽENÉHO OSTĚNÍ
CELÝ PRVEK MUSÍ SPLNIT POŽADOVANOU NEPRŮZVUČNOST A POŽÁRNÍ ODOLNOST

## POŽÁRNÍ ODOLNOST

POŽÁRNÍ ODOLNOST CELÉHO PRVKU PODLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY
POŽADAVEK UVEDEN U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, CELÝ PRVEK VČETNĚ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLNIT TUTO ODOLNOST

## ZÁMEK

### GENERÁLNÍ KLÍČ

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKŮ I NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE

### WC ZÁMEK

STANDARDNÍ WC ZÁMEK – UZAMKNUTÍ OTOČNÝM PRVKEM Z WC
S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ Z VNĚJŠÍ STRANY (NAPŘ. ČTYŘHRAN)

## KOVÁNÍ

### KLIKA–KLIKA

STANDARDNÍ KOVÁNÍ S KLIKOU Z OBOU STRAN, CELÉ KOVÁNÍ NEREZOVÉ

### KLIKA–KOULE

STANDARDNÍ KOVÁNÍ S KLIKOU Z JEDNÉ A KOULÍ Z DRUHÉ STRANY, CELÉ KOVÁNÍ NEREZOVÉ

### KLIKA–PANIKOVÁ KLIKA

KOVÁNÍ S KLIKOU Z JEDNÉ STRANY A Z DRUHÉ STRANY S PANIKOVOU KLIKOU UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA VE SMĚRU ÚNIKU I V PŘÍPADĚ UZAMČENÍ DVEŘÍ, CELÉ KOVÁNÍ NEREZOVÉ

### KLIKA–PANIKOVÉ HRAZDY

KOVÁNÍ S KLIKOU Z JEDNÉ STRANY A Z DRUHÉ STRANY S PANIKOVÝMI HRAZDAMI NA OBOU KŘÍDLECH UMOŽŇUJÍCÍMI OTEVŘENÍ OBOU KŘÍDEL DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU I V PŘÍPADĚ UZAMČENÍ DVEŘÍ, CELÉ KOVÁNÍ NEREZOVÉ

TYP, BARVU A TVAR KOVÁNÍ NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ V RÁMCI AD

## MŘÍŽKA

NEREZOVÁ OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, ROZMĚR 400x150 MM
VOLNÁ PLOCHA MIN. 80% PLOCHY MŘÍŽKY

## PRÁH

### PŘECHODOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA TL. MIN 3 MM, ŠÍŘKA 30 MM, DÉLKA PODLE OTVORU

## AKUSTICKÉ PARAMETRY

POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ STAVEBNÍ VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST Rw' [dB]

## MADLO

NA HLAVNÍM KŘÍDLE NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO
VE VÝŠCE 800–900 MM, MADLO PROVÉST V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ DÉLCE (PODLE ŠÍŘKY DVEŘÍ)

## DOPLŇKY

### PODLAHOVÉ ZARÁŽKY

SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU JSOU I PODLAHOVÉ NEREZOVÉ ZARÁŽKY ŠROUBOVANÉ DO PODLAHY, PŘÍPADNĚ DO STĚNY
(KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ ZARÁŽEK PODLE POŽADAVKU UŽIVATELE)

### KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ PODLE POŽADAVKU POŽÁRNÍCH NOREM

### SAMOZAVÍRAČ

NEREZOVÝ DVEŘNÍ VAČKOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU (POKUD JSOU DVEŘE ZAVŘENÉ, NESMÍ RAMENO SAMOZAVÍRAČE TRČET DO PROSTORU)
SAMOZAVÍRAČ MUSÍ UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ DVEŘÍ DO ÚHLU MIN. 170°, SÍLA ZAVÍRÁNÍ PODLE HMOTNOSTI DVEŘÍ A DRUHU PROVOZU
U DVEŘÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SAMOZAVÍRAČE S MOŽNOSTÍ ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE

### SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ

NEREZOVÝ DVEŘNÍ VAČKOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU NA OBOU KŘÍDLECH (POKUD JSOU DVEŘE ZAVŘENÉ, NESMÍ RAMENO SAMOZAVÍRAČE TRČET DO PROSTORU)
SAMOZAVÍRAČ MUSÍ UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ DVEŘÍ DO ÚHLU MIN. 170°, SÍLA ZAVÍRÁNÍ PODLE HMOTNOSTI DVEŘÍ A DRUHU PROVOZU
U DVEŘÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SAMOZAVÍRAČE S MOŽNOSTÍ ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE

## POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE ZPRACOVÁNA KOMPLETNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ
- VEŠKERÉ KOVOVÉ ČÁSTI DVEŘÍ NEREZOVÉ – BROUŠENÁ NEREZ
- VÝSLEDKEM DODÁVKY MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ FUNKČNÍ PRVEK, KTERÝ MUSÍ VYHOVOVAT VŠEM POŽADAVKŮM NA DANÝ PROVOZ(TUHOST PRVKU, CHEMICKÁ A MECHANICKÁ ODOLNOST, NEZÁVADNOST, ...)
- PŘESNÝ TYP PROFILŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BAREVNOSTI, KOVÁNÍ, PARAPETŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM A STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AD

autorizace: | paré:

| | | |
|---|---|---|
| část dokumentace: | D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ |
| část: | D.1 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU |
| | D.1.1 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| hlavní architekt, autor : | hlavní inženýr projektu: | zodpovědný projektant: | kreslil: |
|---|---|---|---|
| Ing. arch. Pavel LEJSEK | Ing. Pavel VINICKÝ | Ing. Jan LESAL | Ing.arch. Julie GELEROVÁ |

SUMAVAPLAN

stavebník : Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02

místo stavby : Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,

formát : 4 A4

název akce:

# DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH

datum : DUBEN 2020
stupeň PD : DZSPD
číslo zakázky : 01/15/DZSPD
archivní číslo : 01/16/DZSPD
archiv PC : D1.1_25_REP2

výkres :

## PRVKY PSV INTERIÉROVÉ - DVEŘE

měřítko : 1:50
č. výkresu : D.1.1.25