


		autorizace:				paré:		
část dokumentace:		D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
část:		D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
		D.2.4	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024					
hlavní architekt, autor :		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:		kreslí:		
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. arch. Julie TICHÁ		Ing. arch. Julie TICHÁ		
stavebník :		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02						
místo stavby :		Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,						
název akce:		<div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH</div>						
		formát : 7 A4						
		datum : ŘÍJEN 2024						
		stupeň PD : DPS						
		číslo zakázky : 01/15/DZSPD						
		archivní číslo : 01/16/DZSPD						
		archiv PC : D2.4_XX_REP2						
výkres :		<div>P - VYBAVENÍ POKOJŮ (UBYTOVACÍCH JEDNOTEK)</div>					měřítko : 1:50	č. výkresu : D.2.4.6

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: POKOJE (UBYTOVACÍ JEDNOTKY)	list/listů : 3/7
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/1	<p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKLOKERAMICKÁ DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, PŘÍKON CCA 3 KW, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, ČASOVAČ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ, BEZ RÁMEČKU – VESTAVNÁ LEDNICE O OBJEMU CCA 104 L, ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, 3 POLICE, PŘIHRÁDKA MRAZÁKU, HLUČNOST MAX. 39 dB, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD – DŘEZ NEREZ DO SKŘÍŇKY 450 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 400x400 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, BEZ ODKAPU, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU, POD DŘEZEM UMÍSTĚNY VENTILY A SIFONY PRO PRAČKU A MYČKU – DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, VZHLED/DESIGN STEJNÉHO TYPU JAKO BATERIE UMYVADLA, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH "PANCEŘOVANÝCH" HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM – DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU – SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČIRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 12 W, VÝST. PROUD 1 A – SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 450 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x10 L A 1x20 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV <p>NÁHRADNÍ ČÁSTI A KUSY PRO BUDOUCÍ PROVOZ OBJEKTU:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SOUČÁSTÍ DODÁVKY SESTAV KUCHYŇSKÝCH LINEK P/1 BUDOU I NÁSLEDUJÍCÍ KUSOVÉ PRVKY (TZV. REZERVA NA OPRAVY) – SPODNÍ ČÁST = 10x ČELO VÝSUVU NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, 10x LEVÁ DVIŘKA + 10x PRAVÁ DVIŘKA DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY, 10x DVIŘKA JEDNODVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY, 10x NIŽŠÍ ČELA + 10x VYŠŠÍ ČELA ZÁSUVKOVÝCH DÍLŮ – HORNÍ ČÁST = 10x LEVÁ DVIŘKA + 10x PRAVÁ DVIŘKA DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY, 10x DVIŘKA SKŘÍŇKY S MW TROUBOU, 10x DVIŘKA SKŘÍŇKY S VESTAVĚNOU LEDNICÍ <p>ZAŘÍZENÍ POKOJŮ OSOVĚ ZRCADLENO, COŽ SE TÝKÁ I KUCHYŇSKÉ LINKY – VIZ. PŮDORYSY !!!</p>	

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: POKOJE (UBYTOVACÍ JEDNOTKY)	list/listů : 5/7
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/2	<p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKLOKERAMICKÁ DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, PŘÍKON CCA 3 KW, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, ČASOVAČ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ, BEZ RÁMEČKU - VESTAVNÁ LEDNICE O OBJEMU CCA 104 L, ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, 3 POLICE, PŘIHRÁDKA MRAZÁKU, HLUČNOST MAX. 39 dB, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD - DŘEZ NEREZ DO SKŘÍŇKY 450 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 400x400 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, BEZ ODKAPU, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU, POD DŘEZEM UMÍSTĚNY VENTILY A SIFONY PRO PRAČKU A MYČKU - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, VZHLED/DESIGN STEJNÉHO TYPU JAKO BATERIE UMYVADLA, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH "PANCÉŘOVANÝCH" HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM - DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU - SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČIRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 12 W, VÝST. PROUD 1 A - SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 450 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x10 L A 1x20 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV <p>NÁHRADNÍ ČÁSTI A KUSY PRO BUDOUCÍ PROVOZ OBJEKTU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY SESTAV KUCHYŇSKÝCH LINEK P/2 BUDOU I NÁSLEDUJÍCÍ KUSOVÉ PRVKY (TZV. REZERVA NA OPRAVY) - SPODNÍ ČÁST = 5x NIŽŠÍ ČELA + 5x VYŠŠÍ ČELA ZÁSUVKOVÝCH DÍLŮ - ČELO VÝSUVU NA TŘÍDĚNÝ ODPAD + LEVÁ I PRAVÁ DVÍŘKA DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY + DVÍŘKA JEDNODVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY = VIZ. PRVEK P/1 – MUSÍ MÍT STEJNÉ ROZMĚRY !!! - HORNÍ ČÁST = 5x LEVÁ DVÍŘKA + 5x PRAVÁ DVÍŘKA DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY - DVÍŘKA SKŘÍŇKY S MW TROUBOU + DVÍŘKA SKŘÍŇKY S VESTAVĚNOU LEDNICÍ = VIZ. PRVEK P/1 – MUSÍ MÍT STEJNÉ ROZMĚRY !!! <p>ZAŘÍZENÍ POKOJŮ OSOVĚ ZRCADLENO, COŽ SE TÝKÁ I KUCHYŇSKÉ LINKY – VIZ. PŮDORYSY !!!</p>	

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: POKOJE (UBYTOVACÍ JEDNOTKY)	list/listů : 6/7
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/3	<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA POKOJE 1+KK/2+KK 3.NP, 2600x650 MM</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>POD DESKOU MIN 850MM PRO SPOTŘEBIČE</p> <p>VE SKŘÍŇCE STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO PRAČKU A MYČKU</p> <p>SKŘÍŇKA MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNOU INSTALACI PRAČKY</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>ker. obklad (600)(800)</p>	8
	<p>schéma, rozměry, popis</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>POD DESKOU MIN 850MM PRO SPOTŘEBIČE</p> <p>VE SKŘÍŇCE STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO PRAČKU A MYČKU</p> <p>SKŘÍŇKA MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNOU INSTALACI PRAČKY</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>ker. obklad (600)(800)</p>	8

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: POKOJE (UBYTOVACÍ JEDNOTKY)	list/listů : 7/7
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/3	<p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKLOKERAMICKÁ DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, PŘÍKON CCA 3 KW, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, ČASOVAČ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ, BEZ RÁMEČKU - VESTAVNÁ LEDNICE O OBJEMU CCA 104 L, ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, 3 POLICE, PŘIHRÁDKA MRAZÁKU, HLUČNOST MAX. 39 dB, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD - DŘEZ NEREZ DO SKŘÍŇKY 450 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 400x400 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, BEZ ODKAPU, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU, POD DŘEZEM UMÍSTĚNY VENTILY A SIFONY PRO PRAČKU A MYČKU - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, VZHLED/DESIGN STEJNÉHO TYPU JAKO BATERIE UMYVADLA, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH "PANCÉŘOVANÝCH" HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM - DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU - SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČIRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 12 W, VÝST. PROUD 1 A - SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 450 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x10 L A 1x20 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV <p>NÁHRADNÍ ČÁSTI A KUSY PRO BUDOUCÍ PROVOZ OBJEKTU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY SESTAV KUCHYŇSKÝCH LINEK P/3 BUDOU I NÁSLEDUJÍCÍ KUSOVÉ PRVKY (TZV. REZERVA NA OPRAVY) - SPODNÍ ČÁST = 2x NIŽŠÍ ČELA + 2x VYŠŠÍ ČELA ZÁSUVKOVÝCH DÍLŮ - ČELO VÝSUVU NA TŘÍDĚNÝ ODPAD + LEVÁ I PRAVÁ DVÍŘKA DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY + DVÍŘKA JEDNODVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY = VIZ. PRVEK P/1 – MUSÍ MÍT STEJNÉ ROZMĚRY !!! - HORNÍ ČÁST = 2x LEVÁ DVÍŘKA + 2x PRAVÁ DVÍŘKA DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY - DVÍŘKA SKŘÍŇKY S MW TROUBOU + DVÍŘKA SKŘÍŇKY S VESTAVĚNOU LEDNICÍ = VIZ. PRVEK P/1 – MUSÍ MÍT STEJNÉ ROZMĚRY !!! <p>ZAŘÍZENÍ POKOJŮ OSOVĚ ZRCADLENO, COŽ SE TÝKÁ I KUCHYŇSKÉ LINKY – VIZ. PŮDORYSY !!!</p>	