

Seznam požadovaných dokladů prokazujících shodu výrobků se zadávací dokumentací

Popisy zboží určeného uchazečem k dodání v rámci stavby - technický příp. katalogový list výrobku (zboží) s uvedením technických vlastností a to pro všechny následující položky dle soupisu prací a dodávek:

SO 01 D 1.1 – stavební část

- pol.č.261 kontaktní systém (ETICS) zateplení vnějších stěn deskami tepelně izolační minerální podélné vlákno ($\lambda = 0,036-0,037$) tl. 160mm
- pol.č.263 kontaktní systém (ETICS) zateplení vnějších stěn z deskami tepelně izolační minerální podélné vlákno ($\lambda = 0,036-0,037$) tl. 180mm
- pol. č.271 sokl - finální stěrková tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka probarvená tl.2mm, určená do vlhkého prostředí, včetně penetrace
- pol. č.272 finální stěrková tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka probarvená tl.2mm, se samočisticím efektem, včetně penetrace
- pol. č.362 povlaková krytina z folie z měkčeného PVC s polyesterovou výstužnou vložkou –
pol. M61 hydroizolační střešní PVC-p tl. 1,5 mm
- pol. č.366 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl.4mm s vložkou z hliníkové folie, hliníková folií s textilií a spalitelnou PE folií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
- pol č.399 deska z pěnového stabilizovaného polystyrenu EPS 100 tl. 140mm
- pol č.402 klín izolační z pěnového stabilizovaného polystyrenu EPS 100 spádový tl. 20-cca 160mm
- pol.č.1521 dveře jednokřídlé plné 700/1970, včetně kování a zámků
- pol.č.1545 dveře dvoukřídlové plné 900+300/1970, EI30DP3-S200, včetně kování a zámků
- pol.č. 1570 kovové lamelové rolety 3000x1500mm
- pol.č.1572 bezrámový systém zasklívání lodžií 3175x2185mm
- pol.č.1574 skleněné markýzy 1200x11500mm
- pol.č.1578 garážové rolovací automatické vrata 2500x2550mm
- pol.č.1586 plastové okna 2125x1875mm
- pol.č.1587 plastové okna a dveře 2300x2750mm
- pol.č.1617 hliníkové prosklené dveře 2400x3160mm, EI30DP1-C2
- pol.č.1618 hliníková prosklená stěna 5946x3160mm s dvoukřídlovými dveřmi 1800x2000mm
- pol.č.1640 dlaždice keramické maloformátové pro vysoké mechanické zatížení, protiskluzných nebo reliéfních přes 12 do 19 ks/m²
- pol.č.1654 krytina podlahová heterogenní tl.2mm, hořlavost Bfl S1
- pol.č.1670 obklady vnitřní keramické hladké maloformátové do 19ks/m²

pol.č.1678 stěnový omyvatelný a otěruvzdorný nátěr dvojnásobný vč. penetrace
pol.č.1681 malby bílé dvojnásobné za sucha dobře otěruvzdorné

SO 01 D 1.4.1 – část Vodovod kanalizace

pol.č.544 umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez výpusti, chrom
pol.č.545 umyvadlová stojánková páková směšovací baterie s otáčivým ústím 165mm, dlouhá lékařská ovládací páka (B2), chrom, keramická kartuše
pol.č.546 stojánková směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtokem, ramének délky 220mm, chrom, keramická kartuše
pol.č.547 nástěnná sprchová páková směšovací baterie (B4), rozteč 150mm chrom, keramická kartuše
pol.č.549 nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), s výtokovým otočným ramenem délky 300mm, rozteč 150mm chrom, keramická kartuše
pol.č.550 nástěnná směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtokem, ramének délky 300mm (B6), rozteč 150mm chrom, keramická kartuše
pol. č. 592 keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 42cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
pol. č. 596 keramické umyvadlo šířky 64 cm (U), hloubky 55cm, bez přepadu, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
pol. č. 599 keramické umývatko šířky 45 cm (UM), hloubky 34cm, bez přepadu, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
pol.č.603 keramický pisoár s automatickým radarovým splachovačem (P), provedení antivandal, napájení síťové, splachovací systém skryt za pisoárem, bílá barva, včetně instalační sady a sifonu, včetně sítka pro urinál
pol.č. 604 keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva včetně instalační sady
pol.č.606 nerezový dřez na nohách bez odkládací plochy s matným povrchem, rozměry 700x700mm, hloubka 300mm, včetně instalační sady
pol.č.607 keramický závěsný klozet (WCZ), hluboké splachování, délka klozetu 51cm, šířka 36cm, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady
pol.č.611 keramický závěsný klozet s prodlouženou délkou (WCZI)- pro postižené, hluboké splachování, délka klozetu 70cm, šířka 36cm, bílá barva, včetně instalační sady
pol.č.625 výškově nastavitelná koupací vana s panelem P200, včetně zvedáku, korpus vany z hlad. polyesteru zesíleného sklolam., zvedací jednotka ze žár. pozink. oc. a umělých hmot, zvedání zajištěno elektromech. pohonem

SO 01, D.1.4.2 – část Vytápění

pol. č 628 plynové kondenzační kotle spojené do kaskády o výkonu 2x225 kW, s

- plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení,
regulace, neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hlídačů tlaku,
protihlukových stavěcích nožek, 2x50 l expanzní nádoby, ventily a držáky pro
expanzní nádoby, kompletní systém
- pol. č.631 expanzní automat – zařízení pro udržování tlaku pomocí čerpadla, PS=10 bar,
napájecí napětí 230V, dopouštění soustavy
- pol. č. 681 plynový kondenzační kotel o výkonu 120kW, s modulovým sálavým hořákem,
včetně příslušenství a regulace, neutralizačním zařízením, kompletní systém
- pol. 682 40 ks trubkových solárních panelů (plocha 1 ks= 3,26 m²), včetně spojovacích
trubek, přípojovacích sad s jímkou, šroubení se svěrnými kroužky
s odvodušněním, upevňovacího systému pro montáž v ležatém provedení, čidel
kolektorů, čidel zásobníků, solární regulace, teplotního média Tyfocor-LS
(cca 800 l)
- pol.č.684 zařízení pro přípravu a plnění glykolových směsí, objem plastové nádrže 800l,
čerpadlo 400V, kompletní systém
- pol.č.690 oběhové čerpadlo ,230 V, PN 16
- pol.č. 701 kompletní systém měření tepla včetně montáže, obsahující radiové teplotní
indikátory, komunikační moduly pro online sběr dat, opakovače signálu, venkovní
teploměr a technologický teploměr určující topné dny
- SO O1.D.4.4 – část Silnoproudá elektroinstalace
- pol.č. 1139 až pol.č. 1162 osvětlovací tělesa LED viz. příloha

SO 01, D.1.4.3– část Vzduchotechnika

- pol.č.1682 kompaktní jednotka s protiproudým výměníkem, filtry F7 a M5, vodním
ohřívačem (spád 70/50°C). V_p=2500 m³/ho, V_o=2500 m³/ho, externí tlaková
ztráta na přívodu i odvodu 450 Pa, Ventilátory s EC motory. Dodávka včetně
integrované kompletně propojené regulace vč. externího ovladače a s 3-cestným
ventilem + servopohonem.
- pol.č.1704 kompaktní jednotka s protiproudým výměníkem, filtry F7 a M5, vodním
ohřívačem (spád 70/50°C). V_p=4500 m³/ho, V_o=4500 m³/ho, externí tlaková
ztráta na přívodu i odvodu 550 Pa, Ventilátory s EC motory. Dodávka včetně
integrované kompletně propojené regulace vč. externího ovladače a s 3-cestným
ventilem + servopohonem.

D.1.4.1. Silnoproudá elektroinstalace

Specifikace pol. č. 1139-1162

Ozn.	Popis	Typové označení, dodávka	Typ / označení	Výrobce / dodavatel:
*A1	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 224 x 40 mm 230 V / 18 W, IP 40, 4000 K, 1400 lm hl. tělo, PMMA difuzor	Slim Lex	22169310-00	Fosnova
*A2	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 400 x 95 mm 230 V / 28 W, IP 54, 4000 K, 2100 lm polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Tortuga	22042413-00	Fosnova
*A3	LED svítidlo - lustr, pr. 156 x 273 mm 230 V / 9 W, IP 20, 2700 K, 800 lm stříbrná barva	Minighost	22070076-00	Fosnova
*B1	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 305 x 83 mm 230 V / 17 W, IP 40, 4000 K, 1300 lm polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Tortuga	22042411-00	Fosnova
*B2	LED svítidlo přisazené - kulaté pr. 234 x 100 mm 230 V / 30 W, IP 40, 4000 K, 2850 lm polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Boxy Small	22069110-00	Fosnova
*C1	LED svítidlo přisazené - nad zrcadlem 876 x 80 x 42 mm 230 V / 16 W, IP 43, 4000 K, 2470 lm	Rigo	22183710-00	Fosnova
*D1	LED panel vestavný do podhledu 600 x 600 mm 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prismatický kryt, UGR<19	LED Panel	150205-00	Disano
*D1N	LED panel vestavný do podhledu 600 x 600 mm s nouzovým zdrojem 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prismatický kryt, nouzový zdroj, UGR<19	LED Panel	150205-07	67
*D2	LED panel přisazený 600 x 600 mm 230 V / 25 W, IP 20, 4000 K, 3900 lm dvojitá parabolická mřížka	731 Minicomfort	143534-00	47
*D3	LED panel vestavný do podhledu 600 x 600 mm 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prismatický kryt, UGR<19	LED Panel	150205-00	5
*E1	LED panel přisazený 600 x 600 mm 230 V / 25 W, IP 20, 4000 K, 3900 lm dvojitá parabolická mřížka	731 Minicomfort	143534-00	Disano
*E2	LED panel přisazený 1200 x 600 mm 230 V / 33 W, IP 20, 4000 K, 5200 lm dvojitá parabolická mřížka	731 Minicomfort	143533-00	Disano
*F1	LED svítidlo přisazené 1260 x 120 x 102 mm 230 V / 24 W, 4000 K, 3750 lm, IP 66 kryt z polykarbonátu PC	960 Hydro - LED	164752-00	103
*G1	LED svítidlo přisazené 1260 x 120 x 102 mm 230 V / 46 W, 4000 K, 7800 lm, IP 66 kryt z polykarbonátu PC	962 Hydro - LED	164741-00	Disano
*G1P	LED svítidlo přisazené 1260 x 120 x 102 mm, se senzorem 230 V / 46 W, 4000 K, 7800 lm, IP 66 kryt z polykarbonátu PC, radarový senzor	962 Hydro - LED	164741-00-19	Disano
*H1	LED panel vestavný do podhledu 1200 x 300 mm 230 V / 33 W, IP 20, 4000 K, 5200 lm dvojitá parabolická mřížka	843 Minicomfort	153533-00	Disano
*K1	LED svítidlo přisazené pod kuchyňskou linku 876x42x80 mm 230 V / 16 W, IP 43, 4000 K, 2470 lm prismatický kryt	420 Rigo	214566-00	Disano
*K2	LED svítidlo přisazené pod kuchyňskou linku 1176x42x80 mm 230 V / 24 W, IP 43, 4000 K, 3700 lm prismatický kryt	420 Rigo	214567-00	Disano
*N1	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 1 h, nástěnná montáž, vč. odpovídajícího piktogramu	620 Safety Flag	112581-00 + 99513x-00	Disano
*N2	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 1 h	Exit	EXIT 1W SE BASIC 1 hod.	Modus
*S1	LED svítidlo přisazené, nástěnné 100 x 100 x 70 mm 230 V / 6 W, 3000 K, 425 lm, IP 54 tělo hliníkové, kryt z polykarbonátu PC, barva bílá	Riflesso	22084810-00	Fosnova
*T1	LED panel přisazený 300 x 1200 mm 230 V / 31 W, IP 20, 4000 K, 3700 lm prismatický kryt, UGR<19	LED Panel	140206-00	Disano
*V2	venkovní LED svítidlo nástěnné, 375 x 329 x 224 230 V / 17 W LED, IP 65, 4000 K, 2000 lm asymetr. reflektor	1282 Meridiana	423095-00	Disano
*V3	LED svítidlo přisazené kulaté pr. 305 x 83 mm 230 V / 17 W, 4000 K, 1300 lm, IP 54 kryt z polykarbonátu PC	Tortuga	22042411-00	Fosnova

„Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V případě odkazu na technické normy nebo technické dokumenty v zadávacích podmínkách, platí, že Zadavatel připouští rovnocenné řešení.“