



RoHS



## Přednosti svítidla

Svítidlo je určené pro osvětlení administrativních prostor

Osazeno LED čipy nejnovější generace od výrobce SAMSUNG.

Použité optické prvky jsou vyrobeny z PMMA s UV ochranou a antistatickými vlastnostmi odpuzujícími prach a nečistoty.

LED čipy jsou spínány proudovým zdrojem s vysokou účinností 92% a účinníkem 0,95.

Nadstandardní záruka 5 let

## Technická specifikace svítidla

Materiál	ocel, plast	Typ upevnění	závěs/přísazné
Výrobce LED chipů	SAMSUNG	Třída krytí	IP 20
CRI	85Ra	Barva svítidla	matná šedá
Životnost L90B10	> 60 000h	Typ napáječe	Nestmívatelný
Světelná účinnost	0,84	Účinník $\lambda$	> 0,95
Teplota okolí	-20°C +40°C	Skladovací teplota	-20°C +60°C
		Volitelné příslušenství	konektor Gesis, závěs, řetěz

## Technická specifikace předřadníku

Vestavěná aktivní funkce PFC

Ochrany: Zkrat / Proudové/ Přepětí / Přehřátí

Chlazení bez proudění vzduchu

Nestmívatelný

## Varianty svítidla

Kód produktu	Napáječ	Světelný tok	Příkon	Rozměr	Teplota chromatičnosti	Hmotnost
301-A02A05A-1250	Nestmívatelná	5049 lm	33,5 W	1250x105x55 mm	4000K	4,5 kg